



### Demax type 560

Schroefhuls met gat uit verzinkt massief loodgelegeerd automatenstaal of RVS.

#### Productgegevens

##### Elektrolytisch verzinkt

Type	gat (mm)	max. kN	i (mm)	kg/st
D560 - M10 x 60	6,2	4,0	20,0	0,044
D560 - M12 x 70	9,2	7,0	24,0	0,073
D560 - M16 x 100	10,2	13,0	30,0	0,181
D560 - M20 x 130	12,2	18,0	35,0	0,391
D560 - M24 x 150	15,2	23,0	23,0	0,689

##### RVS 303

Type	gat (mm)	max. kN	i (mm)	kg/st
D560 - M10 x 50	6,2	4,0	20,0	0,037
D560 - M10 x 60	6,2	4,0	20,0	0,044
D560 - M12 x 60	9,2	7,0	7,0	0,063
D560 - M12 x 70	9,2	7,0	24,0	0,073
D560 - M16 x 85	10,2	13,0	30,0	0,154
D560 - M16 x 100	10,2	13,0	30,0	0,181
D560 - M20 x 100	12,2	18,0	35,0	0,300
D560 - M20 x 130	12,2	18,0	35,0	0,391
D560 - M24 x 120	15,2	23,0	40,0	0,552
D560 - M24 x 150	15,2	23,0	10,0	0,389

i = inschroefdiepte

#### Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.