




Vezelbeton Driekant Afstandhouders

Driehoekig vezelbetonprofiel met een lengte van 1 meter.

Toepassing

Wordt toegepast als afstandhouder voor vloeroppervlakken.

Producteigenschappen

De vezelbeton afstandhouders zijn bestendig tegen hoge belasting, vries-dooi, indringing van water, chemische stoffen en chloriden. Deze eigenschappen voldoen aan het Duitse "DBV-Merkblatt"

Heeft een minimale betonsterkteklasse van C35/45 en is samengesteld uit HSR cement en kunstofvezels.

Productgegevens

Artikel-nummer	Type	Dekking (mm)	Lengte (mm)	Kg/st
F200001020	Vezelbeton driekant	20	1000	0,880
F200001025	Vezelbeton driekant	25	1000	1,030
F200001030	Vezelbeton driekant	30	1000	1,250
F200001035	Vezelbeton driekant	35	1000	1,770
F200001040	Vezelbeton driekant	40	1000	2,170
F200001045	Vezelbeton driekant	45	1000	2,770
F200001050	Vezelbeton driekant	50	1000	3,340
F200001055	Vezelbeton driekant	55	1000	4,200
F200001060	Vezelbeton driekant	60	1000	5,050
F200001070	Vezelbeton driekant	70	1000	6,880

Levering/verpakking

Dekking	St/pallet
20	1300
25	1000
30	800
35	700
40	500
45	450
50	350
55	300
60	280
70	200

Levertermijn op aanvraag.

Opmerkingen

De in dit Technische fiche (TF) vermelde informatie is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.