



### **Stremstaal 1051**

Stremstaal 1051 profielen worden ingezet bij stortonderbrekingen in waterdichte vloeren en wanden.

#### **Toepassing**

Stremstaal 1051 laat zich eenvoudig koppelen met kimklikken bij een wand/vloeraansluiting. Het stremstaal dient aan beide zijden van de waterkering te worden ondersteund. Niet geprofileerd (niet vertand), wel ruw volgens EC2.

#### **Producteigenschappen**

De standaard lengte zijn 2400mm of 2250mm. Stremstaaldelen zijn vlak uitgevoerd. Stremstaal 1051 is Afwijkende vormen en hoekelementen zijn op aanvraag leverbaar.

#### **Productgegevens**

Stremstaal 1051 bestaat uit onverzinkt staal en is 1mm dik. Het kimklik is 1,5mm of 2mm dik en heeft een breedte van 200mm of 300mm. Andere diktes en afmetingen op aanvraag.

#### **Levering/verpakking**

Leverbaar in breedtes tussen 50 en 960mm.

#### **Opmerkingen**

De in dit Technische fiche (TF) vermelde informatie is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en daarom doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.