



Ankerrail

Een railprofiel dat men vóór het betonstorten op de bekisting plaatst. De ankers van de ankerrail zorgen voor de juiste verankering in het beton.

Toepassing

Ankerrail wordt met name toegepast voor bevestiging van bijvoorbeeld windverankering" gevelplaatankers of metselwerkondersteuning.

Producteigenschappen

De productie van deze ankerrails gaat volgens de nieuwste productiemethoden" met de hoogste nauwkeurigheid en permanente kwaliteitscontrole.

De ankerrails zijn voorzien van doken met een maximale h.o.h.-afstand van 250 mm. (Bij kleinere lengte altijd minimaal twee doken). De ankerrail is voorzien van een waterafstotende vulling" welke het indringen van cementwater voorkomt en die eenvoudig is te verwijderen.

Productgegevens

Voor Hakron ankerrails is uitsluitend genormeerd en van voorgunning voorzien staal gebruikt. Het constructieve gedrag van de ankerrails, hamerkopbouten en alle andere relevant dragende delen zijn d.m.v. talrijke beproevingen onderzocht. Deze resultaten zijn op alle vlakken voldoende en tonen ruim voldoende breukveiligheid aan. Het Duitse instituut voor de Bouwtechniek (DIBt) heeft de Hakron ankerrails voorzien van een bouwkundige Zulassung onder Nr. Z-21.4-1887.

Koudgewalst

Thermisch verzinkt

Artikelnummer	Type	l (mm)	kg/st
T671280100	Ankerrail 28/15	100	0,150
T671280150	Ankerrail 28/15	150	0,176
T671280300	Ankerrail 28/15	300	0,368
T671283050	Ankerrail 28/15	3050	3,575
T671286070	Ankerrail 28/15	6070	7,150
T671380100	Ankerrail 38/17	100	0,219
T671380150	Ankerrail 38/17	150	0,309
T671380200	Ankerrail 38/17	200	0,398
T671380250	Ankerrail 38/17	250	0,488
T671380300	Ankerrail 38/17	300	0,577
T671380400	Ankerrail 38/17	400	0,617
T671383050	Ankerrail 38/17	3050	5,694
T671386070	Ankerrail 38/17	6070	11,200
T671400150	Ankerrail 40/25	150	0,450
T671400200	Ankerrail 40/25	200	0,630
T671400250	Ankerrail 40/25	250	0,800
T671400400	Ankerrail 40/25	400	0,940
T671403050	Ankerrail 40/25	3050	7,000
T671490150	Ankerrail 49/30	150	0,579
T671490250	Ankerrail 49/30	250	0,834
T671490300	Ankerrail 49/30	300	0,962
T671490350	Ankerrail 49/30	350	0,550
T671490400	Ankerrail 49/30	400	0,650
T671490550	Ankerrail 49/30	550	1,800
T671491050	Ankerrail 49/30	1050	3,500
T671493050	Ankerrail 49/30	3050	10,171
T671496070	Ankerrail 49/30	6070	21,250
T671540200	Ankerrail 54/33	200	1,500
T671540250	Ankerrail 54/33	250	1,576
T671540300	Ankerrail 54/33	300	1,800
T671541050	Ankerrail 54/33	1050	5,900
T671543050	Ankerrail 54/33	3050	17,536

RVS

Artikelnummer	Type	l (mm)	kg/st
T674280100	Ankerrail 28/15	100	0,150
T674280150	Ankerrail 28/15	150	0,225
T674280300	Ankerrail 28/15	300	0,368
T674283050	Ankerrail 28/15	3050	3,575
T674380100	Ankerrail 38/17	100	0,219

T674380150	Ankerrail 38/17	150	0,345
T674380200	Ankerrail 38/17	200	0,577
T674380300	Ankerrail 38/17	300	5,694
T674383050	Ankerrail 38/17	3050	7,000
T674403050	Ankerrail 40/25	3050	0,579
T674490150	Ankerrail 49/30	150	0,891
T674490250	Ankerrail 49/30	250	10,171
T674493050	Ankerrail 49/30	3050	17,536
T674541050	Ankerrail 52/34	3050	17,536
T674543050	Ankerrail 54/33	3050	17,536

Warmgewalst

Thermisch verzinkt

Artikelnummer	Type	l (mm)	kg/st
T672400150	Ankerrail 40/22	150	0,450
T672400250	Ankerrail 40/22	250	0,800
T672403050	Ankerrail 40/22	3050	7,000
T672500150	Ankerrail 50/30	150	0,579
T672500200	Ankerrail 50/30	200	0,707
T672500250	Ankerrail 50/30	250	0,834
T672503050	Ankerrail 50/30	3050	10,171
T672520150	Ankerrail 52/34	150	1,500
T672520250	Ankerrail 52/34	250	1,576
T672523050	Ankerrail 52/34	3050	17,536

RVS

Artikelnummer	Type	l (mm)	kg/st
T675400150	Ankerrail 40/22	150	0,450
T675400250	Ankerrail 40/22	250	0,800
T675403050	Ankerrail 40/22	3050	7,000
T675500150	Ankerrail 50/30	150	0,579
T675500250	Ankerrail 50/30	250	0,834
T675503050	Ankerrail 50/30	3050	10,171

Levering/verpakking

Hakron levert een compleet pakket koudgewalste en warmgewalste ankerrails. Deze zijn uitgevoerd in thermisch verzinkt of roestvast staal A4 (316).
 Levertermijn op aanvraag

Testrapporten/certificaten

Hakron heeft het assortiment uitgebreid met de diverse soorten ankerrails en diverse toebehoren. Diverse maten zijn uit voorraad leverbaar.

Het complete assortiment van Hakron kunt u terugvinden in onze laatste catalogus. De productie van de ankerrails gaat volgens de nieuwste productiemethoden met de hoogste nauwkeurigheid en permanente kwaliteitscontrole.

De productielocaties van de ankerrails en de trapeziumbevestigingsrails zijn gecertificeerd volgens ISO 9001



Opmerkingen

De in dit Technische fiche (TF) vermelde informatie is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.