



Haaientand Lijnafstandhouder

Toepassing

Dikte van de betondekking zijn cruciaal voor de duurzaamheid van constructies gemaakt van gewapend beton. De haaientand is een afstandhouder voor wapening van gewapend beton. Bij correct gebruik wordt er voor een veilige afstand tussen de wapening en bekisting gezorgd en beschermt de gespecificeerde betondekking. De haaientand is dankzij de schoorverbindingen zeer stabiel.

Producteigenschappen

Verbinding met beton

De haaientand wordt door zijn volledig open vorm optimaal omsloten door beton.

Vorming van barsten in het betonoppervlak

Vanwege de zigzagvorm van de haaientand zijn de voeten verschoven en niet in lijn. Dit minimaliseert de barsten in het betonoppervlak.

Vuurbestendigheid

De afstandhouder vermindert de brandbestendigheid van de componenten niet.

Stabiliteit

De vorm van de haaientand garandeert de positionele stabiliteit tijdens het leggen van de wapening, het sluiten van de bekisting en het betonneren.

Draagvermogen

Indien correct gelegd, voldoet het draagvermogen aan de nodige vereisten. Continue controle van de fabrikant zorgt voor constante kwaliteit.

Productgegevens

Materiaal: Moeilijk ontvlambaar hard PVC
 Lengte: 2000mm

Artikelnummer	Dekking	Kg/st
K153200015	15	0,085
K153200020	20	0,168
K153200025	25	0,186
K153200030	30	0,236
K153200035	35	0,300
K153200040	40	0,334
K153200050	50	0,434

Levering/verpakking

Levertermijn op aanvraag.

Artikelnummer	m/bundel	m/pallet
K153200015	100	5000
K153200020	100	5000
K153200025	100	5000
K153200030	100	5000
K153200035	80	3200
K153200040	80	3200
K153200050	80	3840

Verwerking

De haaientanden zijn zijdelings als "eierdozen" in elkaar te schuiven.

Opmerkingen

De in dit Technische fiche (TF) vermelde informatie is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.