



Sika ViscoBond

Nieuwe generatie hechtmiddel en hulpstof voor mortel en beton.

Toepassing

Sika ViscoBond® is een geconcentreerde vloeibare toeslagstof, ontwikkeld als hechtmiddel voor cementgebonden producten voor binnen- en buiten gebruik. Het is tevens ontwikkeld als hulpstof om mortels waterdicht te maken, de verwerking te verbeteren en om een hogere trek-, buig- en hechtsterkte te verkrijgen.

Toepassingsgebied

Het kan worden toegepast als hechtmiddel, waterdichtingshulpstof, plastificeerder en sterkteverbeteraar. Sika ViscoBond is geschikt voor: Waterdicht maken van pleisterwerk en coatings met verbeterde hechting en minder scheurvorming (ook geschikt als hechtprimer en verbeteraar voor pleisters op basis van gips of kalk)

- Hogesterkte vloeregalisaties met minder stofvorming en hoge water- en slijtweerstand
- Ondersabelings- en reparatie- en plamuurmortels
- Metselspecie en voegmortel voor aangetaste metselvoegen

Producteigenschappen

- Geconcentreerde hoogwaardige samenstelling, gebaseerd op de Sika Viscocrete technologie
- Sterk verbeterde verwerkbaarheid
- Verbeterde sterkte en waterdichtingseigenschappen
- Uitstekende hechting, zelfs op gladde ondergronden
- Verminderde scheurvorming
- Verhoogde weerstand tegen vorst- en dooischades
- Verbeterd de chemische bestendigheid van mortel en beton

Productgegevens

Chemische basis	Een waterige dispersie van butadieen-styreen en gemodificeerd polycarboxylaat
Uiterlijk / kleur	Licht blauwe vloeistof
Houdbaarheid	12 maanden
Opslagcondities	Het product dient in de onbeschadigde, originele, verzegelde verpakking, droog en koel te worden opgeslagen bij temperaturen tussen +5°C en +25°C. Beschermen tegen direct zonlicht en vorst.
Soortelijk gewicht	~ 1,02 kg/l bij +23°C
pH-Waarde	~ 6,0

Levering/verpakking

Verpakking: 2 liter, 5 liter en 10 liter plastic cans. IBC à 1000 liter.

Opmerkingen

De in dit Technische fiche (TF) vermelde informatie is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.