



Metselwerk-anker

Toepassing

Wordt onder andere toegepast voor koppeling van een prefab-element waar een ankerrail (25/15, 28/15 en 38/17) in is opgenomen en bijvoorbeeld een gemetselde binnenmuur of een houtconstructie.

Productgegevens

Verkrijgbaar in 2 versies:

- thermisch verzinkt staal
- hoogwaardig roestvrij staal

Type ML (bij ankerrail 25/15 of 28/15)

Type	Afwerking	Afmetingen (mm)
MLS 85	TV	85 x 25 x 2,0
MLS 120	TV	120 x 25 x 2,0
MLS 180	TV	180 x 25 x 2,0
MLV 85	RVS A4	85 x 25 x 2,0
MLV 120	RVS A4	120 x 25 x 2,0
MLV 180	RVS A4	180 x 25 x 2,0

Type BL (bij ankerrail 38/17)

Type	Afwerking	Afmetingen (mm)
BL 85	RVS A4	85 x 30 x 2,0
BL 120	RVS A4	120 x 30 x 2,0
BL 180	RVS A4	180 x 30 x 2,0

Type PB dunbedmortelanker (bij ankerrail 25/15 of 28/15)

Type	Afwerking	Afmetingen (mm)
PB 120	RVS A4	120 x 30 x 0,8
PB 150	RVS A4	150 x 30 x 0,8
PB 180	RVS A4	180 x 30 x 0,8

Levering/verpakking

De metselwerk-ankers worden geleverd in dozen van 100 stuks.
 Levertermijn op aanvraag.

Verwerking

Het verbindingsanker ML wordt bij het metselen met tussenafstand in de wandverbindingsrail gestoken en in de horizontale voeg vastgezet met normale mortel.

Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.