



ACS zelfklevende zwelstroom

Deze zijn gemaakt uit bentoniet met een hoog zwelvermogen. De ACS-zwelstroken laten zich eenvoudig op staal of kunststof kleven en kunnen op de benodigde lengte worden afgesneden.

Toepassing

Geschikt voor waterdichting van de overlappingszone van waterkeringsplaten in waterdichte betonnen constructies tegen drukkend en niet-drukkend water. Verkleven of herstellen van beschadigde bentonietcoating.

Bijkomende waterdichte coating voor waterkeringsplaten in functie van het verhogen van het waterdichtend vermogen.

Waterdicht ommantelen van doorvoerbuizen.

Toepassingsgebied

Alle vuil en onzuiverheden moeten worden verwijderd van het te verkleven oppervlak; alleen toepasbaar in een droog milieu.

Productgegevens

Artikel-nummer	Type	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (Kg)
V2060 00050	ACS 50 - actief	2	50	9000	2,0
V2060 00100	ACS 100 - actief	2	100	9000	2,0

Levering/verpakking

Levertijden op aanvraag. Wordt geleverd per rol van 9 meter.

Opslag/houdbaarheid

Moet in een droog milieu worden opgeslagen in de oorspronkelijke verpakking. Niet in contact met UV - licht

Testrapporten/certificaten

Goedgekeurd volgens ABP (Building Supervisory Authority Approval Certificate) tot 20m waterkolom (2.0 bar), getest tot 50m waterkolom

Volledige set van onze meest recente testcertificaten is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar.

Verwerking

Verwijder alle vuil en onzuiverheden zoals stof, betonmelk, olie, ... van het te verkleven oppervlak
 Verwijder de transparante beschermfolie van het zelfklevende oppervlak van de zwelstroom
 Plaats de zelfklevende strook tegen het te activeren oppervlak en druk goed aan
 De rode beschermfolie mag niet worden verwijderd van de zwelstroom

Opmerkingen

De in dit Technische fiche (TF) vermelde informatie is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.