



### Demax type 570

Schroefhuls met ankerpen uit verzinkt massief loodgelegeerd automatenstaal of RVS.

#### Productgegevens

Op aanvraag ook leverbaar zonder ankerpen en met gat (= type 560).

#### Elektrolytisch verzinkt

Type	ankerpen Ø (mm)	max. kN	i (mm)	kg/st
D570 - M10 x 60	6	4,0	20	0,053
D570 - M12 x 60	9	6,0	24	0,100
D570 - M12 x 70	9	7,0	24	0,100
D570 - M16 x 85	10	9,0	30	0,265
D570 - M16 x 100	10	13,0	30	0,265
D570 - M20 x 100	12	14,0	35	0,475
D570 - M20 x 130	12	18,0	35	0,475
D570 - M24 x 120	15	18,0	40	0,820

#### RVS 303

Type	ankerpen Ø (mm)	max. kN	i (mm)	kg/st
D570 - M10 x 50	6	3,5	20	0,046
D570 - M12 x 60	9	6,0	24	0,089
D570 - M16 x 85	10	9,0	30	0,199
D570 - M20 x 100	12	14,0	35	0,380
D570 - M20 x 130	12	18,0	35	0,495
D570 - M24 x 120	15	18,0	40	0,662

i = inschroefdiepte

#### Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.