



Novoproof Primer

Hechtingverbeteraar voor het gebruik van diverse producten op poreuze, vochtige ondergrond of in het geval van gebruik bij temperaturen tussen -10°C en +35°C.

Toepassing

Speciaal ontwikkeld als hechtingverbeteraar in gevels, op poreuze, vochtige ondergronden voor:

Novoproof EPDM-lijm gamma:

- Novoproof Kleber FA
- Novoproof Kleber TA

Novoproof gamma zelfklevende EPDM:

- Novoproof FA ZK
- Novoproof FA Easy Foil EPDM
- Novoproof FA met HTB lijmstroken

Easy Foil gamma:

- Easy Foil OS Black
- Easy Foil ST
- Easy Foil SI
- Easy Foil Vario
- Easy Fol N

Diverse Producten met zelfklevende lijm op basis van butyl of acrylaat.

Als barrière tussen EPDM en het Easy Foil gamma (voorkomt migratie van weekmakers in EPDM)

Productgegevens

Kleur	zwart
Densiteit	0,835 kg/l
Droge stof	36,63%
Vlampunt	-18°C
Viscositeit	900 mPa.s +/- 100
Verbruik	10-15 gr/meter op 5cm
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +90°C
Attest van het systeem	ATG 2891

Levering/verpakking

Levertermijn op aanvraag.

Verpakt per ketel van 4,5 kg

Opslag/houdbaarheid

Indien in originele verpakking wordt gehouden tot 12 maanden houdbaar

Verwerking

Goed doorroeren voor gebruik en gelijkmatig verdelen met verfborstel of verfrol. Na 5 tot 15 minuten controleren of deze vinger-droog is. Deze oppervlakte kan gedurende meerdere uren onbedekt blijven indien er zich geen vuil of vochtigheid op de oppervlakte afzet.

Opmerking:

Maak steeds gebruik van een harde aandrukrol voor een optimale hechting. Twee types zijn voorhanden: hard siliconenrubber of staal.

Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.